



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ИЭиАС  
С.И. Лукьянов

26.02.2020 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

***ОСНОВЫ ТЕОРИИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ***

Направление подготовки (специальность)  
09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Направленность (профиль/специализация) программы  
Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем

Уровень высшего образования - магистратура

Форма обучения  
заочная

Институт/ факультет	Институт энергетики и автоматизированных систем
Кафедра	Вычислительной техники и программирования
Курс	2

Магнитогорск

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника (уровень магистратуры) (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 918)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Вычислительной техники и программирования  
19.02.2020 г. протокол № 5

Зав. кафедрой  О.С. Логунова

Рабочая программа одобрена методической комиссией ИЭиАС  
26.02.2020 г. протокол № 5

Председатель  С.И. Лукьянов

Рабочая программа составлена:  
доцент кафедры ВТиП, канд. пед. наук

 Е.А. Ильина

Рецензент:

начальник отдела инновационных разработок  
ЗАО «КонсОМ-СКС» ЭиМЭ, канд. техн. наук

 А.Н. Панов

## Лист актуализации рабочей программы

---

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2020 - 2021 учебном году на заседании кафедры Вычислительной техники и программирования

Протокол от 07 октября 2020 г. № 2  
Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ О.С. Логунова

---

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2021 - 2022 учебном году на заседании кафедры Вычислительной техники и программирования

Протокол от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_  
Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ О.С. Логунова

---

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022 - 2023 учебном году на заседании кафедры Вычислительной техники и программирования

Протокол от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_  
Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ О.С. Логунова

---

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2023 - 2024 учебном году на заседании кафедры Вычислительной техники и программирования

Протокол от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_  
Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ О.С. Логунова

### **1 Цели освоения дисциплины (модуля)**

Целями освоения дисциплины «Основы машинного обучения» являются:

- формирование у студентов понимания современной методологии машинного обучения;
- формирование у студентов умения применять современные нечеткологические и нейросетевые методы;
- формирование у студентов навыков осознанного выбора и эффективного применения современных программных средств.

Для достижения поставленных целей в курсе «Основы машинного обучения» решаются задачи:

- изучение методологических основ машинного обучения;
- изучение алгоритмических основ машинного обучения;
- освоение современного программного обеспечения, реализующего методы машинного обучения.

### **2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы**

Дисциплина Основы теории машинного обучения входит в часть учебного плана формируемую участниками образовательных отношений образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения дисциплин/ практик:

Технология разработки программного обеспечения

Терминология информатики и вычислительной техники на иностранном языке

Средства и методы визуализации информации

Библиотеки языка программирования Python

Информационные технологии научных исследований

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для изучения дисциплин/практик:

Методы научного поиска

Методы оптимизации

Основы распознавания изображений

Проблемы принятия решений в условиях нечеткой информации

### **3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения**

В результате освоения дисциплины (модуля) «Основы теории машинного обучения» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

Код индикатора	Индикатор достижения компетенции
ПК-4	Обладает способностью к разработке компонентов системы управления базами данных, отладке разрабатываемой системы управления базами данных, документированию разработанной системы управления базами данных в целом и ее компонентов и сопровождению созданной системы управления базами данных
ПК-4.1	Определяет необходимость разработки компонентов системы управления базами данных
ПК-4.2	Оценивает качество разработки компонентов системы управления базами данных

#### 4. Структура, объём и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 акад. часов, в том числе:

- контактная работа – 6,1 акад. часов;
- аудиторная – 6 акад. часов;
- внеаудиторная – 0,1 акад. часов
- самостоятельная работа – 62 акад. часов;

– подготовка к зачёту – 3,9 акад. часа

Форма аттестации - зачет

Раздел/ тема дисциплины	Курс	Аудиторная контактная работа (в акад. часах)			Самостоятельная работа студента	Вид самостоятельной работы	Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Код компетенции
		Лек.	лаб. зан.	практ. зан.				
1. Введение в методы машинного обучения								
1.1 Основы работы с текстовой информацией	2		4		8	Самостоятельное изучение учебной и научной литературы	Беседа – обсуждение. Устный опрос.	
1.2 Анализ информации на основе перцептральных моделей			4		2	Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка к лабораторному занятию. Выполнение лабораторной работы.	Беседа – обсуждение. Анализ программного кода. Устный опрос.	
Итого по разделу			8		10			
2. Анализ текстовой информации								
2.1 Анализ «сырого» текста. Токенизация. Работа с корпусами текстов Программные средства для работы с текстами	2		4		6	Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка к лабораторному занятию. Выполнение лабораторной работы.	Беседа – обсуждение. Анализ программного кода. Устный опрос.	

2.2	Аннотирование текстов. Задачи анализа текстовой информации. Специфика работы с информацией, размещенной в сети Интернет.		6		8	Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка к лабораторному занятию. Выполнение лабораторной работы.	Беседа – обсуждение. Анализ программного кода. Устный опрос.	
Итого по разделу			10		14			
3. Нейросетевые методы извлечения информации. Нечеткологические методы извлечения информации								
3.1	Ассоциативные нейронные сети в задачах извлечения информации	2	6		4	Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка к лабораторному занятию. Выполнение лабораторной работы	Беседа – обсуждение. Анализ программного кода. Устный опрос	
3.2	Нечеткологические методы в задачах извлечения информации		6		4	Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка к лабораторному занятию	Беседа – обсуждение. Анализ программного кода. Устный опрос	
Итого по разделу			12		8			
4. Методы глубокого обучения								
4.1	Современные программные средства глубокого обучения	2	4		5,9	Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка к лабораторному занятию. Выполнение лабораторной работы	Беседа – обсуждение. Анализ программного кода. Устный опрос	
Итого по разделу			4		5,9			
Итого за семестр			34		37,9		зачёт	
Итого по дисциплине			34		37,9		зачет	

## **5 Образовательные технологии**

1. Традиционные образовательные технологии, ориентированные на организацию образовательного процесса и предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту.

Формы учебных занятий с использованием традиционных технологий:

Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).

Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными материальными и информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями реальных объектов.

2. Технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для стимулирования активной познавательной деятельности студентов.

3. Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой основе лично значимого для них образовательного результата.

Формы учебных занятий с использованием специализированных интерактивных технологий:

Лекция «обратной связи» – лекция–провокация (изложение материала с заранее запланированными ошибками), лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция-конференция.

4. Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация образовательного процесса, основанная на применении программных сред и технических средств работы со знаниями в различных предметных областях.

## **6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся**

Представлено в приложении 1.

## **7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации**

Представлены в приложении 2.

## **8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)**

### **а) Основная литература:**

Федотова, Е. Л. Прикладные информационные технологии : учебное пособие / Е.Л. Федотова, Е.М. Портнов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 335 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0897-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1043091> (дата обращения: 05.11.2020). – Режим доступа: по подписке.

### **б) Дополнительная литература:**

Кузнецов, В. А. Системный анализ, оптимизация и принятие решений : учебник для студентов высших учебных заведений / В.А. Кузнецов, А.А. Черепяхин. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2017. — 256 с. - ISBN 978-5-906818-95-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/908528> (дата обращения: 05.11.2020). – Режим доступа: по подписке.

**в) Методические указания:**

1. Жидьцов В.В. Практикум по нейросетевым технологиям. [Электронный ресурс].  
Режим доступа: <http://bek.sibadi.org/fulltext/epd6.pdf>

**г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:**

**Программное обеспечение**

Наименование ПО	№ договора	Срок действия лицензии
MS Windows 7 Professional(для классов)	Д-1227-18 от 08.10.2018	11.10.2021
JetBrains IDEA Community Edition	свободно распространяемое ПО	бессрочно
JetBrains PyCharm Community Edition	свободно распространяемое ПО	бессрочно
MS Windows 10 Professional (для классов)	Д-1227-18 от 08.10.2018	11.10.2021

**Профессиональные базы данных и информационные справочные системы**

Название курса	Ссылка
Международная справочная система «Полпред» polpred.com отрасль «Образование, наука»	URL: <a href="http://education.polpred.com/">http://education.polpred.com/</a>
Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)	URL: <a href="https://elibrary.ru/project_risc.asp">https://elibrary.ru/project_risc.asp</a>
Поисковая система Академия Google (Google Scholar)	URL: <a href="https://scholar.google.ru/">https://scholar.google.ru/</a>
Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам	URL: <a href="http://window.edu.ru/">http://window.edu.ru/</a>

**9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)**

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

1. Лекционная аудитория Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации

2. Компьютерный класс. Персональные компьютеры с виртуальной машиной для установки серверного ПО, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

3. Аудитории для самостоятельной работы: компьютерные классы; читальные залы библиотеки. Все классы УИТ и АСУ с персональными компьютерами, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

4. Аудиторий для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Ауд. 282 и классы УИТ и АСУ.

5. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и наличием доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Классы УИТ и АСУ.

6. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования Центр информационных технологий – ауд. 372

**Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся**

**Задание к лабораторной работе по теме:**

**Основы работы с текстовой информацией.**

Дана программа на языке Python. Проанализировать текст программы. Выполнить обращение к ней в соответствии с заданием.

1.

```
def myStr():  
    """This is the program myStr"""  
    s = 'Строка'  
    st = type(s)  
    print(s)  
    print(st)  
    sc1 = s.encode(encoding = "cp1251")  
    print(sc1)  
    sc2 = s.encode(encoding = "utf-8")  
    print(sc2)
```

2.

```
def myStr():  
    """This is the program myStr"""  
    s = bytes("срп стр", "cp1251")  
    print(s[0],s[5],s[0:3],s[4:7])  
    print(s)
```

3.

```
def myStr():  
    """This is the program myStr"""  
    s1 = "строка"  
    l1 = len(s1)
```

```
print(s1, l1)

s2 = bytes("строка", "cp1251")

l2 = len(s2)

print(s2, l2)

s3 = bytes("строка", "utf-8")

l3 = len(s3)

print(s3, l3)
```

4.

```
def myStr():

    """This is the program Str_04"""

    s = bytearray("str", "utf-8")

    print(s)

    s[0]=49

    print(s)

    s.append(55)

    print(s)
```

5.

```
def myStr():

    """This is the program myStr"""

    s1 = str(b"\xf1\xf2\xf0\xee\xea\xe0")

    print(s1)

    s2 = str(b"\xf1\xf2\xf0\xee\xea\xe0", "cp1252")

    print(s2)
```

6.

```
def myStr():

    """This is the program myStr"""

    obj1 = bytes("строка1", "utf-8")
```

```
obj2 = bytearray("строка2", "utf-8")
print(obj1)
print(obj2)
s1 = str(obj1, "utf-8")
s2 = str(obj2, "utf-8")
print(s1)
print(s2)
st1 = str(obj1, "ascii", "ignore")
st2 = str(obj1, "ascii", "replace")
print(st1)
print(st2)
```

7.

```
def myStr():
```

```
    """This is the program myStr"""
    obj1 = bytes("строка1", "utf-8")
    obj2 = bytearray("строка2", "utf-8")
    st1 = str(obj1, "ascii", "ignore")
    st2 = str(obj1, "ascii", "replace")
    print(st1)
    print(st2)
    st3 = str(obj1, "cp1251", "ignore")
    st4 = str(obj1, "cp1251", "replace")
    print(st3)
    print(st4)
    st5 = str(obj1, "utf-8", "ignore")
    st6 = str(obj1, "utf-8", "replace")
    st7 = str(obj1, "utf-8", "strict")
    print(st5)
```

```
print(st6)
```

```
print(st7)
```

8.

```
def myStr():  
    """This is the program myStr"""  
    s1 = 'строка1\nстрока2'  
    print(s1)  
    s2 = "строка1\nстрока2"  
    print(s2)  
    s3 = "строка1\nстрока2"  
    print(s3)  
    s4 = """строка1\nстрока2"""  
    print(s4)  
    s5=r"""строка1\nстрока2"""  
    print(s5)
```

9.

```
def myStr():  
    """This is the program myStr"""  
    s1 = '\74'  
    print(s1)  
    s2 = '\x6a'  
    print(s2)  
    s3 = '\u043a'  
    print(s3)
```

10.

```
def myStr():  
    """This is the program myStr"""
```

```
s = 'Python'
print(s)
s1 = s[::-1]
print(s1)
s2 = 'J'+s[1::]
print(s2)
p = 'y' in s
print(p)
```

Задание к лабораторной работе по теме:

### **Анализ информации на основе персептронных моделей.**

Дана самонастраивающаяся программа на языке Python. Проанализировать текст программы. Выполнить обращение к ней в соответствии с заданием. Путь к файлам с исходными данными пользователь задает самостоятельно.

```
import numpy as np
from numpy.random import seed
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.colors import ListedColormap

class Perceptron(object):
    def __init__(self, eta=0.01, n_iter=10):
        self.eta=eta
        self.n_iter=n_iter

    def fit(self, X,y):
        self.w_ = np.zeros(1 +X.shape[1])
        self.errors_ = []
```

```

for _ in range(self.n_iter):
    errors = 0
    for Xi, target in zip(X,y):
        update = self.eta * (target-self.predict(Xi))
        self.w_[1:] += update*Xi
        self.w_[0] += update
        errors += int(update != 0.0)
    self.errors_.append(errors)
return self

def net_input(self, X):
    return np.dot(X,self.w_[1:]) + self.w_[0]

def predict(self, X):
    return np.where(self.net_input(X) >=0,1,-1)

```

```

1.
fname=r'c:/Users/user/Anaconda3/Lib/site-packages/pandas/tests/data/iris.csv'
df = pd.read_csv(fname, header=None)
print(df.head())
y = df.iloc[1:100,4].values
y = np.where(y == 'Iris-setosa', -1, 1)
for i in range(X.shape[0]):
    X[i,0],X[i,1]=float(X[i,0]),float(X[i,1])
X = df.iloc[1:100,[0,2]].values
plt.scatter(X[:50,0], X[:50,1], color='red', marker='o', label='setosa')
plt.scatter(X[50:100], X[50:100], color='blue', marker='x', label='versicolor')
plt.show()
ppn = Perceptron(eta=0.1,n_iter=10)
ppn.fit(X,y)

```

```
print(ppn.errors_)
plt.plot(range(1, len(ppn.errors_) + 1), ppn.errors_, marker='o')
plt.show()
```

2.

```
fname=r'c:/Users/user/Anaconda3/Lib/site-packages/pandas/tests/data/iris.csv'
df = pd.read_csv(fname, header=None)
print(df.head())
y = df.iloc[1:100,4].values
y = np.where(y == 'Iris-setosa', -1, 1)
for i in range(X.shape[0]):
    X[i,0],X[i,1]=float(X[i,0]),float(X[i,1])
X = df.iloc[1:100,[0,2]].values
plt.scatter(X[:50,0], X[:50,1], color='red', marker='o', label='setosa')
plt.scatter(X[50:100], X[50:100], color='blue', marker='x', label='versicolor')
plt.show()
ppn = Perceptron(eta=0.05,n_iter=50)
ppn.fit(X,y)
print(ppn.errors_)
plt.plot(range(1, len(ppn.errors_) + 1), ppn.errors_, marker='o')
plt.show()
```

3.

```
fname=r'c:/Users/user/Anaconda3/Lib/site-packages/pandas/tests/data/iris.csv'
df = pd.read_csv(fname, header=None)
print(df.head())
y = df.iloc[1:100,4].values
y = np.where(y == 'Iris-setosa', -1, 1)
for i in range(X.shape[0]):
    X[i,0],X[i,1]=float(X[i,0]),float(X[i,1])
X = df.iloc[1:100,[0,2]].values
```

```

plt.scatter(X[:50,0], X[:50,1], color='red', marker='o', label='setosa')
plt.scatter(X[50:100], X[50:100], color='blue', marker='x', label='versicolor')
plt.show()
ppn = Perceptron(eta=0.09,n_iter=170)
ppn.fit(X,y)
print(ppn.errors_)
plt.plot(range(1, len(ppn.errors_) + 1), ppn.errors_, marker='o')
plt.show()

```

4.

```

fname=r'c:/Users/user/Anaconda3/Lib/site-packages/pandas/tests/data/iris.csv'
df = pd.read_csv(fname, header=None)
print(df.head())
y = df.iloc[1:100,4].values
y = np.where(y == 'Iris-setosa', -1, 1)
for i in range(X.shape[0]):
    X[i,0],X[i,1]=float(X[i,0]),float(X[i,1])
X = df.iloc[1:100,[0,2]].values
plt.scatter(X[:50,0], X[:50,1], color='red', marker='o', label='setosa')
plt.scatter(X[50:100], X[50:100], color='blue', marker='x', label='versicolor')
plt.show()
ppn = Perceptron(eta=0.2,n_iter=7)
ppn.fit(X,y)
print(ppn.errors_)
plt.plot(range(1, len(ppn.errors_) + 1), ppn.errors_, marker='o')
plt.show()

```

5.

```

fname=r'c:/Users/user/Anaconda3/Lib/site-packages/pandas/tests/data/iris.csv'
df = pd.read_csv(fname, header=None)

```

```

print(df.head())

y = df.iloc[1:100,4].values

y = np.where(y == 'Iris-setosa', -1, 1)

for i in range(X.shape[0]):
    X[i,0],X[i,1]=float(X[i,0]),float(X[i,1])

X = df.iloc[1:100,[0,2]].values

plt.scatter(X[:50,0], X[:50,1], color='red', marker='o', label='setosa')

plt.scatter(X[50:100], X[50:100], color='blue', marker='x', label='versicolor')

plt.show()

ppn = Perceptron(eta=0.09,n_iter=15)

ppn.fit(X,y)

print(ppn.errors_)

plt.plot(range(1, len(ppn.errors_) + 1), ppn.errors_, marker='o')

plt.show()

```

```

6.
fname=r'c:/Users/user/Anaconda3/Lib/site-packages/pandas/tests/data/iris.csv'

df = pd.read_csv(fname, header=None)

print(df.head())

y = df.iloc[1:100,4].values

y = np.where(y == 'Iris-setosa', -1, 1)

for i in range(X.shape[0]):
    X[i,0],X[i,1]=float(X[i,0]),float(X[i,1])

X = df.iloc[1:100,[0,2]].values

plt.scatter(X[:50,0], X[:50,1], color='magenta', marker='o', label='setosa')

plt.scatter(X[50:100], X[50:100], color='blue', marker='x', label='versicolor')

plt.show()

ppn = Perceptron(eta=0.08,n_iter=10)

ppn.fit(X,y)

print(ppn.errors_)

```

```
plt.plot(range(1, len(ppn.errors_) + 1), ppn.errors_, marker='o')  
plt.show()
```

```
7.  
fname=r'c:/Users/user/Anaconda3/Lib/site-packages/pandas/tests/data/iris.csv'  
df = pd.read_csv(fname, header=None)  
print(df.head())  
y = df.iloc[1:100,4].values  
y = np.where(y == 'Iris-setosa', -1, 1)  
for i in range(X.shape[0]):  
    X[i,0],X[i,1]=float(X[i,0]),float(X[i,1])  
X = df.iloc[1:100,[0,2]].values  
plt.scatter(X[:50,0], X[:50,1], color='red', marker='o', label='setosa')  
plt.scatter(X[50:100], X[50:100], color='blue', marker='x', label='versicolor')  
plt.show()  
ppn = Perceptron(eta=0.05,n_iter=100)  
ppn.fit(X,y)  
print(ppn.errors_)  
plt.plot(range(1, len(ppn.errors_) + 1), ppn.errors_, marker='o')  
plt.show()
```

```
8.  
fname=r'c:/Users/user/Anaconda3/Lib/site-packages/pandas/tests/data/iris.csv'  
df = pd.read_csv(fname, header=None)  
print(df.head())  
y = df.iloc[1:100,4].values  
y = np.where(y == 'Iris-setosa', -1, 1)  
for i in range(X.shape[0]):  
    X[i,0],X[i,1]=float(X[i,0]),float(X[i,1])  
X = df.iloc[1:100,[0,2]].values
```

```

plt.scatter(X[:50,0], X[:50,1], color='red', marker='o', label='setosa')
plt.scatter(X[50:100], X[50:100], color='blue', marker='x', label='versicolor')
plt.show()
ppn = Perceptron(eta=0.06,n_iter=1000)
ppn.fit(X,y)
print(ppn.errors_)
plt.plot(range(1, len(ppn.errors_) + 1), ppn.errors_, marker='o')
plt.show()

```

9.

```

fname=r'c:/Users/user/Anaconda3/Lib/site-packages/pandas/tests/data/iris.csv'
df = pd.read_csv(fname, header=None)
print(df.head())
y = df.iloc[1:100,4].values
y = np.where(y == 'Iris-setosa', -1, 1)
for i in range(X.shape[0]):
    X[i,0],X[i,1]=float(X[i,0]),float(X[i,1])
X = df.iloc[1:100,[0,2]].values
plt.scatter(X[:50,0], X[:50,1], color='red', marker='o', label='setosa')
plt.scatter(X[50:100], X[50:100], color='blue', marker='x', label='versicolor')
plt.show()
ppn = Perceptron(eta=0.07,n_iter=110)
ppn.fit(X,y)
print(ppn.errors_)
plt.plot(range(1, len(ppn.errors_) + 1), ppn.errors_, marker='o')
plt.show()

```

10.

```

fname=r'c:/Users/user/Anaconda3/Lib/site-packages/pandas/tests/data/iris.csv'
df = pd.read_csv(fname, header=None)
print(df.head())

```

```

y = df.iloc[1:100,4].values
y = np.where(y == 'Iris-setosa', -1, 1)
for i in range(X.shape[0]):
    X[i,0],X[i,1]=float(X[i,0]),float(X[i,1])
X = df.iloc[1:100,[0,2]].values
plt.scatter(X[:50,0], X[:50,1], color='red', marker='o', label='setosa')
plt.scatter(X[50:100], X[50:100], color='blue', marker='x', label='versicolor')
plt.show()
ppn = Perceptron(eta=0.03,n_iter=190)
ppn.fit(X,y)
print(ppn.errors_)
plt.plot(range(1, len(ppn.errors_) + 1), ppn.errors_, marker='o')
plt.show()

```

### **Задание к лабораторной работе по теме:**

#### **Анализ «сырого» текста. Токенизация. Работа с корпусами текстов Программные средства для работы с текстами.**

Рассмотреть предложенный пример на языке Python, предназначенный для работы с сырым текстом и текстовыми корпусами.

```

1.
from nltk.corpus import gutenber
from nltk import FreqDist
def Ling_01():
    print(gutenber.fileids())

def Ling_02():
    fd = FreqDist()
    for word in gutenber.words('austen-persuasion.txt'):
        fd.inc(word)

```

```
print(fd.N())
```

```
print(fd.B())
```

2.

```
from nltk.corpus import gutenberg
```

```
from nltk import FreqDist
```

```
def Ling_01():
```

```
    print(gutenberg.fileids())
```

```
def Ling_02():
```

```
    fd = FreqDist()
```

```
    for word in gutenberg.words('austen-persuasion.txt'):
```

```
        fd[word]+=1
```

```
    print(fd.N())
```

```
    print(fd.B())
```

3.

```
from nltk.book import *
```

```
def Sample_01():
```

```
    print(text1)
```

```
    print(text2)
```

```
    print(text3)
```

```
def Sample_02():
```

```
    C1 = text1.concordance('monstrous')
```

```
    C2 = text3.concordance('God')
```

```
    print(C1)
```

```
    print(C2)
```

4.

```
from nltk.book import *  
  
def Sample_02():  
    print('For monstrous')  
    text1.concordance('monstrous')  
    print('For great')  
    text2.concordance('great')  
    print('For God')  
    text3.concordance('God')
```

```
5.  
from nltk.book import *  
  
def Sample_03():  
    text1.similar('monstrous')  
    text2.similar('little')  
    text3.similar('God')
```

```
6.  
from nltk.book import *  
  
def Sample_04():  
    text1.common_contexts(['monstrous', 'very'])  
    text2.common_contexts(['little', 'great'])  
    text3.common_contexts(['God', 'devil'])
```

```
7.  
import nltk  
  
def corp_01():  
    ff = nltk.corpus.gutenberg.fileids()  
    print(ff)  
  
def corp_02():
```

```
emma = nltk.corpus.gutenberg.words('austen-emma.txt')  
  
ll = len(emma)  
  
print(qq)
```

```
8.  
import nltk  
  
def corp_01():  
    ff = nltk.corpus.gutenberg.fileids()  
  
    print(ff)  
  
def corp_02():  
  
    emma = nltk.corpus.gutenberg.words('austen-emma.txt')  
  
    ll = len(emma)  
  
    print(ll)  
  
def corp_03():  
  
    emma = nltk.Text(nltk.corpus.gutenberg.words('austen-emma.txt'))  
  
    emma.concordance('surprise')
```

```
9.  
def WEB_02():  
  
    url = "http://gutenberg.spiegel.de/buch/belagerung-von-mainz-3641/1"  
  
# url = "http://gutenberg.spiegel.de/buch/achilleis-7287/1"  
  
    html=request.urlopen(url).read().decode('utf8')  
  
    print(html[:60])  
  
    raw=BeautifulSoup(html, 'html.parser').get_text()  
  
    print(raw)  
  
    tokenizer = TreebankWordTokenizer()  
  
    tokens = tokenizer.tokenize(raw)  
  
    tokens = tokens[110:390]  
  
    print(tokens)  
  
    text = nltk.Text(tokens)
```

```
print(text)

conc = text.concordance('gene')

print(conc)
```

```
10.
def Disk_01():

    f = open('C:/Python_Prog/Deutsch/Goethe_02.txt','r',encoding='utf-8')

    raw = f.read()

    print(raw)

    f.close()

    german_tokenizer = nltk.data.load(
    'tokenizers/punkt/german.pickle')

    tokens = german_tokenizer.tokenize(raw)

    tokens = tokens[:500]

    print(tokens)

    text = nltk.Text(tokens)

    print(text)

    conc = text.concordance('das',lines=100)

    print(conc)
```

### **Задание к лабораторной работе по теме:**

#### **Аннотирование текстов. Задачи анализа текстовой информации. Специфика работы с информацией, размещенной в сети Интернет.**

Рассмотреть предложенный пример на языке Python, предназначенный для работы с текстом, размещенным в Интернет. Всем программам предшествует вызов модулей:

```
from urllib.request import urlopen

from urllib.error import HTTPError

from bs4 import BeautifulSoup
```

```
def scr():  
    path=r"http://pythonscraping.com/pages/page1.html"  
    html=urlopen(path)  
    print(html.read())
```

2.

```
def scr():  
    path=r"http://pythonscraping.com/pages/page1.html"  
    html=urlopen(path)  
    bsObj=BeautifulSoup(html.read())  
    print(bsObj.h1)
```

3.

```
def scr():  
    path=r"http://pythonscraping.com/pages/page111.html"  
    try:  
        html=urlopen(path)  
    except HTTPError as e:  
        print(e)  
    else:  
        if html is None:  
            print("URL is not found")  
        else:  
            bsObj=BeautifulSoup(html.read())
```

4.

```
def getTitle(url):  
    try:  
        html=urlopen(url)  
    except HTTPError as e:
```

```
    return None

try:

    bsObj=BeautifulSoup(html.read())

    title=bsObj.body.h1

except AttributeError as e:

    return None

return title
```

```
5.
def scr():

    url=r"http://www.pythonscraping.com/pages/page11.html"

    title=getTitle(url)

    if title==None:

        print("Title could not be found")

    else:

        print(title)
```

```
6.
def wscr():

    url=r"http://www.pythonscraping.com/pages/warandpeace.html"

    html=urlopen(url)

    bsObj=BeautifulSoup(html)

    nameList=bsObj.findAll("span", {"class":"green"})

    for name in nameList:

        print(name.get_text())
```

```
7.
def wscr():

    url=r"http://www.pythonscraping.com/pages/warandpeace.html"

    html=urlopen(url)
```

```
bsObj=BeautifulSoup(html)

nameList=bsObj.findAll(text="the prince")

print(len(nameList))
```

```
8.
def wscr_03():

    url=r"http://www.pythonscraping.com/pages/warandpeace.html"

    html=urlopen(url)

    bsObj=BeautifulSoup(html)

    allText=bsObj.findAll(id="text")

    print(allText[0].get_text())
```

```
9.
def webscr_01():

    url=r"http://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Bacon"

    html=urlopen(url)

    bsObj=BeautifulSoup(html)

    for link in bsObj.findAll("a"):

        if 'href' in link.attrs:

            print(link.attrs['href'])
```

```
10.
def wscr():

    url=r"http://www.pythonscraping.com/pages/warandpeace.html"

    html=urlopen(url)

    bsObj=BeautifulSoup(html)

    nameList=bsObj.findAll("span",{"class":"red"})

    for name in nameList:

        print(name.get_text())
```

### **Задание к лабораторной работе по теме:**

#### **Ассоциативные нейронные сети в задачах извлечения информации.**

Дана самонастраивающаяся программа на языке Python. Проанализировать текст программы. Выполнить обращение к ней в соответствии с заданием.

```
class HammingNeuron:
```

```
    def __init__(self, weights, next_neuron=None):
```

```
        self.weights = list()
```

```
        self.inputs = list()
```

```
        self.next_neuron = None
```

```
        for w in weights:
```

```
            self.weights.append(w)
```

```
            self.inputs.append(0)
```

```
            self.next_neuron = next_neuron
```

```
    def change_weight(self, ind_of_weight, new_value):
```

```
        self.weights[ind_of_weight] = new_value
```

```
    def set_input(self, ind_of_input, value):
```

```
        self.inputs[ind_of_input] = value
```

```
    def set_next_neuron(self, next_neuron):
```

```
        self.next_neuron = next_neuron
```

```
    def count_output(self):
```

```
        res = 1/2 + sum(self.inputs[i] * self.weights[i] for i in range(0, len(self.weights)))/(2 * len(self.weights))
```

```
        return res
```

```
def get_output(self):  
    self.next_neuron.set_value(self.count_output())
```

```
class MaxNetNeuron:
```

```
    def __init__(self, index, weights, next_neuron):
```

```
        self.value = 0
```

```
        self.reinitial_value = 0
```

```
        self.inputs = list()
```

```
        self.weights = list()
```

```
        self.layer_neurons = list()
```

```
        self.index = index
```

```
        self.next_neuron = next_neuron
```

```
        for w in weights:
```

```
            self.weights.append(w)
```

```
            self.inputs.append(None)
```

```
    def set_layer_neurons(self, layer_neurons):
```

```
        for n in layer_neurons:
```

```
            self.layer_neurons.append(n)
```

```
    def set_value(self, value):
```

```
        self.value = value
```

```
        self.reinitial_value = value
```

```
    def set_only_current_value(self, value):
```

```
        self.value = value
```

```

def set_input(self, ind_of_neuron, value):
    self.inputs[ind_of_neuron] = value

def count_output(self):
    # if first time
    if self.inputs[self.index] is None:
        return self.value
    # if not first time
    else:
        return self.inputs[self.index] - \
            sum(self.inputs[i] * self.weights[i] for i in range(0, len(self.weights)) if i != self.index)

def recount_value(self):
    self.value = self.count_output()

def get_output_inside_layer(self):
    for n in self.layer_neurons:
        n.set_input(self.index, self.value)

def get_output(self):
    self.next_neuron.set_value(self.value)

def reinitialize_neuron(self):
    self.value = self.reinitial_value
    for i in range(0, len(self.inputs)):
        self.inputs[i] = None

```

```

class ThresholdNeuron:

```

```
def __init__(self, index, next_neurons):  
    self.value = None  
    self.next_neurons = list()  
    self.index = index  
    for n in next_neurons:  
        self.next_neurons.append(n)  
  
def set_value(self, value):  
    self.value = value  
  
def count_output(self):  
    if self.value > 0:  
        return 1  
    else:  
        return 0  
  
def get_output(self):  
    for n in self.next_neurons:  
        n.set_input(self.index, self.count_output())
```

```
class OutputNeuron:
```

```
    def __init__(self, weights):  
        self.weights = list()  
        self.inputs = list()  
        for w in weights:  
            self.weights.append(w)
```

```

        self.inputs.append(0)

def set_input(self, index, value):
    self.inputs[index] = value

def get_output(self):
    return sum(self.weights[i] * self.inputs[i] for i in range(0, len(self.weights)))

class HammingLayer:

    def __init__(self, weights, next_neurons):
        self.neurons = list()
        for i in range(0, len(weights)):
            new_neuron = HammingNeuron(weights[i], next_neurons[i])
            self.neurons.append(new_neuron)

    def run(self, inputs):
        for n in self.neurons:
            for i in range(0, len(inputs)):
                n.set_input(i, inputs[i])
        for n in self.neurons:
            n.get_output()

class MaxNetLayer:

    def __init__(self, next_neurons):
        self.neurons = list()

```

```

k = len(next_neurons)

for i in range(0, k):

    weights = [random.random() * 1/(k - 1) for j in range(0, i)] + [1] + \
               [random.random() * 1/(k - 1) for j in range(i + 1, k)]

    new_neuron = MaxNetNeuron(i, weights, next_neurons[i])

    self.neurons.append(new_neuron)

for n in self.neurons:

    n.set_layer_neurons(self.neurons)

```

```

def run(self):

    for n in self.neurons:

        n.get_output_inside_layer()

    for n in self.neurons:

        n.recount_value()

    for n in self.neurons:

        n.get_output()

```

```

def reinitialize_layer(self, num_of_not_null_neuron, eps):

    self.neurons[num_of_not_null_neuron].reinitial_value -= eps

    for n in self.neurons:

        n.reinitialize_neuron()

```

```

class ThresholdLayer:

```

```

    def __init__(self, count, next_neurons):

        self.neurons = list()

        for i in range(0, count):

            new_neuron = ThresholdNeuron(i, next_neurons)

```

```
self.neurons.append(new_neuron)
```

```
def run(self):
```

```
    for n in self.neurons:
```

```
        n.get_output()
```

```
def get_first_not_null_element(self):
```

```
    for n in self.neurons:
```

```
        if n.count_output() == 1:
```

```
            return self.neurons.index(n)
```

```
class OutputLayer:
```

```
    def __init__(self, weights):
```

```
        self.neurons = list()
```

```
        for i in range(0, len(weights[0])):
```

```
            self.neurons.append(OutputNeuron([weights[j][i] for j in range(0, len(weights))]))
```

```
    def get_result(self):
```

```
        l = []
```

```
        for n in self.neurons:
```

```
            l.append(n.get_output())
```

```
        return l
```

```
class HammingNetwork:
```

```
    """
```

```
    Initial arguments:
```

learning\_examples - list of learning examples

eps - maximal distance between winners

max\_count\_of\_outputs - maximal count of winners

"""

```
def __init__(self, learning_examples, eps, max_count_of_outputs):
```

```
    self.max_count_of_outputs = max_count_of_outputs
```

```
    self.eps = eps
```

```
    self.output_layer = OutputLayer(learning_examples)
```

```
    self.threshold_layer = ThresholdLayer(len(learning_examples), self.output_layer.neurons)
```

```
    self.max_net_layer = MaxNetLayer(self.threshold_layer.neurons)
```

```
    self.hamming_layer = HammingLayer(learning_examples, self.max_net_layer.neurons)
```

```
def classification(self, example_inputs):
```

```
    res = []
```

```
    self.hamming_layer.run(example_inputs)
```

```
    first_time = True
```

```
    while(True):
```

```
        while(True):
```

```
            self.max_net_layer.run()
```

```
            if sum(n.count_output() for n in self.threshold_layer.neurons) == 1:
```

```
                break
```

```
            for n in self.max_net_layer.neurons:
```

```
                if n.next_neuron.count_output() == 0:
```

```
                    n.set_only_current_value(0)
```

```
        self.threshold_layer.run()
```

```
        res.append(self.output_layer.get_result())
```

```
    if first_time:
```

```
        first_time = False
```

```

        self.max_net_layer.reinitialize_layer(self.threshold_layer.get_first_not_null_element(),
self.eps)

        continue

    else:

        if res[len(res) - 1] in res[0:len(res) - 1] or len(res) > self.max_count_of_outputs:

            res = res[0:len(res) - 1]

            return res

        else:

self.max_net_layer.reinitialize_layer(self.threshold_layer.get_first_not_null_element(), self.eps)

        continue

```

```

1.
if __name__ == '__main__':

    dict_of_numbers = {'0': [1, 1, 1, -1, 1, 1, 1], '1': [-1, -1, 1, -1, -1, 1, -1], '2': [-1, 1, -1, 1, 1, -1,
1],

                        '3': [-1, 1, 1, 1, -1, 1, 1], '4': [1, -1, 1, 1, -1, 1, -1], '5': [1, 1, -1, 1, -1, 1, 1],

                        '6': [1, 1, -1, 1, 1, 1, 1], '7': [-1, 1, 1, -1, -1, 1, -1], '8': [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],

                        '9': [1, 1, 1, 1, -1, 1, 1]}

    my_learning_examples = ['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9']

    my_validation_examples = ['6', '7', '8']

    my_eps = 0.3

    max_count_of_output = 3

    my_hamming_network = HammingNetwork([dict_of_numbers[k] for k in
my_learning_examples], my_eps, max_count_of_output)

    for ex in my_validation_examples:

        print('example')

        print(str(ex))

        for ans in my_hamming_network.classification(dict_of_numbers[ex]):

            print('answer')

            print([key for key, val in list(dict_of_numbers.items()) if val == ans][0])

```

```
print('-----')
```

2.

```
if __name__ == '__main__':  
    dict_of_numbers = {'0': [1, 1, 1, -1, 1, 1, 1], '1': [-1, -1, 1, -1, -1, 1, -1], '2': [-1, 1, 1, 1, 1, -1, 1],  
                       '3': [-1, 1, 1, 1, -1, 1, 1], '4': [1, -1, 1, 1, -1, 1, -1], '5': [1, 1, -1, 1, -1, 1, 1],  
                       '6': [1, 1, -1, 1, 1, 1, 1], '7': [-1, 1, 1, -1, -1, 1, -1], '8': [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],  
                       '9': [1, 1, 1, 1, -1, -1, 1]}  
  
    my_learning_examples = ['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9']  
    my_validation_examples = ['6', '7', '8']  
  
    my_eps = 0.4  
    max_count_of_output = 3  
  
    my_hamming_network = HammingNetwork([dict_of_numbers[k] for k in  
my_learning_examples], my_eps, max_count_of_output)  
  
    for ex in my_validation_examples:  
        print('example')  
        print(str(ex))  
  
        for ans in my_hamming_network.classification(dict_of_numbers[ex]):  
            print('answer')  
            print([key for key, val in list(dict_of_numbers.items()) if val == ans][0])  
  
        print('-----')
```

3.

```
if __name__ == '__main__':  
    dict_of_numbers = {'0': [1, 1, 1, -1, 1, 1, 1], '1': [-1, -1, 1, -1, -1, 1, -1], '2': [-1, 1, 1, 1, 1, -1, 1],  
                       '3': [-1, 1, 1, 1, -1, 1, 1], '4': [1, -1, 1, 1, -1, 1, -1], '5': [1, 1, -1, 1, -1, 1, 1],  
                       '6': [1, 1, -1, 1, 1, 1, 1], '7': [1, 1, 1, -1, 1, 1, -1], '8': [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],  
                       '9': [1, 1, 1, 1, -1, 1, 1]}  
  
    my_learning_examples = ['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9']
```

```

my_validation_examples = ['6', '7', '8']

my_eps = 0.3

max_count_of_output = 3

my_hamming_network = HammingNetwork([dict_of_numbers[k] for k in
my_learning_examples], my_eps, max_count_of_output)

for ex in my_validation_examples:

    print('example')

    print(str(ex))

    for ans in my_hamming_network.classification(dict_of_numbers[ex]):

        print('answer')

        print([key for key, val in list(dict_of_numbers.items()) if val == ans][0])

    print('-----')

```

4.

```

if __name__ == '__main__':

    dict_of_numbers = {'0': [1, 1, 1, -1, 1, 1, 1], '1': [-1, -1, 1, -1, -1, 1, -1], '2': [-1, 1, 1, 1, 1, -1, 1],
        '3': [-1, 1, 1, 1, -1, 1, 1], '4': [1, -1, 1, 1, -1, 1, -1], '5': [1, 1, -1, 1, -1, 1, 1],
        '6': [1, 1, -1, 1, 1, 1, 1], '7': [-1, 1, 1, -1, -1, 1, -1], '8': [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
        '9': [1, 1, 1, 1, -1, 1, 1]}

    my_learning_examples = ['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9']

    my_validation_examples = ['6', '7', '8']

    my_eps = 0.3

    max_count_of_output = 3

    my_hamming_network = HammingNetwork([dict_of_numbers[k] for k in
my_learning_examples], my_eps, max_count_of_output)

    for ex in my_validation_examples:

        print('example')

        print(str(ex))

        for ans in my_hamming_network.classification(dict_of_numbers[ex]):

            print('answer')

```

```
print([key for key, val in list(dict_of_numbers.items()) if val == ans][0])  
print('-----')
```

```
5.  
if __name__ == '__main__':  
    dict_of_numbers = {'0': [1, 1, 1, -1, 1, 1, 1], '1': [-1, -1, 1, -1, -1, 1, -1], '2': [-1, 1, 1, 1, 1, -1, 1],  
                       '3': [-1, 1, 1, 1, -1, 1, 1], '4': [1, -1, 1, 1, -1, 1, -1], '5': [1, 1, -1, 1, -1, 1, 1],  
                       '6': [1, 1, -1, 1, 1, 1, 1], '7': [-1, 1, 1, -1, -1, 1, -1], '8': [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],  
                       '9': [1, 1, 1, 1, -1, 1, 1]}  
  
    my_learning_examples = ['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9']  
    my_validation_examples = ['6', '7', '8']  
  
    my_eps = 0.3  
    max_count_of_output = 3  
  
    my_hamming_network = HammingNetwork([dict_of_numbers[k] for k in  
my_learning_examples], my_eps, max_count_of_output)  
  
    for ex in my_validation_examples:  
        print('example')  
        print(str(ex))  
  
        for ans in my_hamming_network.classification(dict_of_numbers[ex]):  
            print('answer')  
            print([key for key, val in list(dict_of_numbers.items()) if val == ans][0])  
        print('-----')
```

```
6.  
if __name__ == '__main__':  
    dict_of_numbers = {'0': [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1], '1': [-1, -1, 1, -1, -1, 1, -1], '2': [-1, 1, 1, 1, 1, -1, 1],  
                       '3': [-1, 1, 1, 1, -1, 1, 1], '4': [1, -1, 1, 1, -1, 1, -1], '5': [1, 1, -1, 1, -1, 1, 1],  
                       '6': [1, 1, -1, 1, 1, 1, 1], '7': [-1, 1, 1, -1, -1, 1, -1], '8': [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],  
                       '9': [1, 1, 1, 1, -1, 1, 1]}  
  
    my_learning_examples = ['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9']
```

```

my_validation_examples = ['6', '7', '8']

my_eps = 0.3

max_count_of_output = 3

my_hamming_network = HammingNetwork([dict_of_numbers[k] for k in
my_learning_examples], my_eps, max_count_of_output)

for ex in my_validation_examples:

    print('example')

    print(str(ex))

    for ans in my_hamming_network.classification(dict_of_numbers[ex]):

        print('answer')

        print([key for key, val in list(dict_of_numbers.items()) if val == ans][0])

    print('-----')

```

7.

```

if __name__ == '__main__':

    dict_of_numbers = {'0': [1, 1, 1, -1, 1, 1, 1], '1': [-1, -1, 1, -1, -1, 1, -1], '2': [-1, 1, 1, 1, 1, -1, 1],
        '3': [-1, 1, 1, 1, -1, 1, 1], '4': [1, -1, 1, 1, -1, 1, -1], '5': [1, 1, -1, 1, -1, 1, 1],
        '6': [1, 1, -1, 1, 1, 1, 1], '7': [-1, 1, 1, -1, -1, 1, -1], '8': [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
        '9': [1, 1, 1, 1, -1, 1, 1]}

    my_learning_examples = ['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9']

    my_validation_examples = ['6', '7', '8']

    my_eps = 0.3

    max_count_of_output = 3

    my_hamming_network = HammingNetwork([dict_of_numbers[k] for k in
my_learning_examples], my_eps, max_count_of_output)

    for ex in my_validation_examples:

        print('example')

        print(str(ex))

        for ans in my_hamming_network.classification(dict_of_numbers[ex]):

            print('answer')

```

```
print([key for key, val in list(dict_of_numbers.items()) if val == ans][0])  
print('-----')
```

```
8.  
if __name__ == '__main__':  
    dict_of_numbers = {'0': [1, 1, 1, -1, 1,1,1], '1': [-1, -1, 1, -1, -1, 1, -1], '2': [-1, 1, 1, 1, 1, -1, 1],  
                       '3': [-1, 1, 1, 1, -1, 1, 1], '4': [1, -1, 1, 1, -1, 1, -1], '5': [1, 1, -1, 1, -1, 1, 1],  
                       '6': [1, 1, -1, 1, 1, 1, 1], '7': [-1, 1, 1, -1, -1, 1, -1], '8': [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],  
                       '9': [1, 1, 1, 1, -1, 1, 1]}  
  
    my_learning_examples = ['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9']  
    my_validation_examples = ['6', '7', '8']  
  
    my_eps = 0.3  
    max_count_of_output = 3  
  
    my_hamming_network = HammingNetwork([dict_of_numbers[k] for k in  
my_learning_examples], my_eps, max_count_of_output)  
  
    for ex in my_validation_examples:  
        print('example')  
        print(str(ex))  
  
        for ans in my_hamming_network.classification(dict_of_numbers[ex]):  
            print('answer')  
            print([key for key, val in list(dict_of_numbers.items()) if val == ans][0])  
        print('-----')
```

```
9.  
if __name__ == '__main__':  
    dict_of_numbers = {'0': [1, 1, 1, -1, 1, 1, 1], '1': [-1, -1, 1, -1, -1, 1, -1], '2': [-1, 1, 1, 1, 1, -1, 1],  
                       '3': [-1, 1, 1, 1, -1, 1, 1], '4': [1, -1, 1, 1, -1, 1, -1], '5': [1, 1, -1, 1, -1, 1, 1],  
                       '6': [1, 1, -1, 1, 1, 1, 1], '7': [-1, 1, 1, -1, -1, 1, -1], '8': [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],  
                       '9': [1, 1, 1, 1, -1, 1, 1]}  
  
    my_learning_examples = ['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9']
```

```

my_validation_examples = ['6', '7', '8']

my_eps = 0.3

max_count_of_output = 3

my_hamming_network = HammingNetwork([dict_of_numbers[k] for k in
my_learning_examples], my_eps, max_count_of_output)

for ex in my_validation_examples:

    print('example')

    print(str(ex))

    for ans in my_hamming_network.classification(dict_of_numbers[ex]):

        print('answer')

        print([key for key, val in list(dict_of_numbers.items()) if val == ans][0])

    print('-----')

```

10.

```

if __name__ == '__main__':

    dict_of_numbers = {'0': [1, 1, 1, -1, 1, 1, 1], '1': [-1, -1, 1, -1, -1, 1, -1], '2': [-1, 1, 1, 1, 1, -1, 1],
        '3': [-1, 1, 1, 1, -1, 1, 1], '4': [1, -1, 1, 1, -1, 1, -1], '5': [1, 1, -1, 1, -1, 1, 1],
        '6': [1, 1, -1, 1, 1, 1, 1], '7': [-1, 1, 1, -1, -1, 1, -1], '8': [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
        '9': [1, 1, 1, 1, -1, 1, 1]}

    my_learning_examples = ['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9']

    my_validation_examples = ['6', '7', '8']

    my_eps = 0.3

    max_count_of_output = 3

    my_hamming_network = HammingNetwork([dict_of_numbers[k] for k in
my_learning_examples], my_eps, max_count_of_output)

    for ex in my_validation_examples:

        print('example')

        print(str(ex))

        for ans in my_hamming_network.classification(dict_of_numbers[ex]):

            print('answer')

```

```
print([key for key, val in list(dict_of_numbers.items()) if val == ans][0])  
print('-----')
```

### **Задание к лабораторной работе по теме:**

#### **Нечеткологические методы в задачах извлечения информации.**

Дана самонастраивающаяся программа на языке Python. Проанализировать текст программы. Выполнить обращение к ней в соответствии с заданием.

```
1.  
import fuzzywuzzy  
  
from fuzzywuzzy import fuzz,process  
  
def stFuzz_01():  
    "This is a simple program which uses fuzzy technologies"  
    print('Fuzzy!')  
    s1,s2="This is a test","This is a test!"  
    fuzz_ratio,fuzz_part_ratio = fuzz.ratio(s1,s2),fuzz.partial_ratio(s1,s2)  
    print(fuzz_ratio,fuzz_part_ratio,sep='__&__')
```

```
2.  
import fuzzywuzzy  
  
from fuzzywuzzy import fuzz,process  
  
def stFuzz_02():  
    "This is a simple program which uses fuzzy technologies"  
    print('Fuzzy!')  
    s1,s2="A cat eats a rat die nächtlichen!","A rat eats a cat die nächtlichen!"  
    fuzz_ratio,fuzz_part_ratio = fuzz.ratio(s1,s2),fuzz.partial_ratio(s1,s2)  
    print(fuzz_ratio,fuzz_part_ratio,sep='__&__')
```

```
3.  
import fuzzywuzzy  
  
from fuzzywuzzy import fuzz,process
```

```

def stFuzz_03():
    "This is a simple program which uses fuzzy technologies"
    key="Testing FuzzyWuzzy"
    choices=['Testing Fuzzy Wuzzy','Testing Wuzzy','FuzzyWuzzy Testing',
            'Testing WuzzyFuzzy','Testing fuzzy wuzzy','fuzzy wuzzy test',
            'Testing']
    proc_extr=process.extract(key,choices,scorer=fuzz.ratio)
    print(proc_extr)
    proc_extr=process.extract(key,choices,scorer=fuzz.ratio,limit=7)
    print(proc_extr)
    proc_extr=process.extractOne(key,choices,scorer=fuzz.ratio)
    print(proc_extr)

```

4.  
import fuzzywuzzy

```
from fuzzywuzzy import fuzz,process
```

```

def stFuzz_04():
    """"This is a simple program which uses fuzzy technologies""""
    key="Kovaleva"
    choices=['Kovaliova','Kovalyova','Kowaljowa','Kowalowa','Kowaliowa']
    proc_extr=process.extract(key,choices,scorer=fuzz.ratio)
    print(type(proc_extr),proc_extr)
    q=proc_extr[0]
    print(type(q),q)
    r,s=q[0],q[1]
    print(type(r),r,type(s),s)

```

5.  
import fuzzywuzzy

```
from fuzzywuzzy import fuzz,process
```

```

def stFuzz_05():
    """This is a simple program which uses fuzzy technologies"""
    key="Kovaleva"
    choices=['Kovaliova','Kovalyova','Kowaljowa','Kowalowa','Kowaliowa']
    proc_extr1=process.extract(key,choices,scorer=fuzz.ratio)
    proc_extr2=process.extract(key,choices,scorer=fuzz.partial_ratio)
    fuz_set1,fuz_set2 = {key:1},{key:1}
    for item in proc_extr1:
        q,r=item[0],item[1]*0.01
        fuz_set1[q]=r
    print(fuz_set1)
    for item in proc_extr2:
        q,r=item[0],item[1]*0.01
        fuz_set2[q]=r
    print(fuz_set2)

```

6.  
import fuzzywuzzy

```

from fuzzywuzzy import fuzz,process
def stFuzz_06():
    """This is a simple program which uses fuzzy technologies"""
    key="Cats eat mice"
    choices=['Mice eat cats','mice eats cats',
    'Cats Eat Mice ']
    proc_extr1=process.extract(key,choices,scorer=fuzz.token_sort_ratio)
    proc_extr2=process.extract(key,choices,scorer=fuzz.token_set_ratio)
    fuz_set1,fuz_set2 = {key:1},{key:1}
    for item in proc_extr1:
        q,r=item[0],item[1]*0.01

```

```
fuz_set1[q]=r
print(fuz_set1)
for item in proc_extr2:
    q,r=item[0],item[1]*0.01
    fuz_set2[q]=r
```

```
7.
from difflib import SequenceMatcher
from fuzzywuzzy import fuzz
from stFuzzy_4 import levenshtein

def sim_1():
    s1,s2="NEW YORK METS", "NEW YORK MEETS"
    s3,s4="A little cat!", "A little cat."
    m1,m2=SequenceMatcher(None,s1,s2),SequenceMatcher(None,s3,s4)
    print(m1.ratio(),m2.ratio())
```

```
8.
from difflib import SequenceMatcher
from fuzzywuzzy import fuzz
from stFuzzy_4 import levenshtein

def sim_2():
    s1,s2="GOOD EVENING!", "Good evening!"
    m1,m2=SequenceMatcher(None,s1,s2),fuzz.ratio(s1,s2)
    m3=fuzz.partial_ratio(s1,s2)
    print(m1.ratio(),m2,m3)
```

```
9.
from difflib import SequenceMatcher
from fuzzywuzzy import fuzz
```

```

from stFuzzy_4 import levenshtein

def sim_4():

    s1,s2="GOD","DOG"

    m1,m2=SequenceMatcher(None,s1,s2),fuzz.ratio(s1,s2)

    m3=fuzz.partial_ratio(s1,s2)

    print(m1.ratio(),m2,m3)

```

```

10.
from difflib import SequenceMatcher

from fuzzywuzzy import fuzz

from stFuzzy_4 import levenshtein

def sim_5():

    s1,s2="NEW YORK METS", "NEW YORK MEETS"

    s3,s4="A little cat", "A little cat!"

    lev1,lev2=levenshtein(s1,s2),levenshtein(s3,s4)

    print(lev1,lev2,lev3,lev4)

```

### **Задание к лабораторной работе по теме:**

#### **Современные программные средства глубокого обучения.**

Дана самонастраивающаяся программа на языке Python. Проанализировать текст программы. Выполнить свое задание, воспользовавшись приведенными программами. Для выполнения задания потребуется существенная переработка программ.

Программа 1

```

from keras.models import Sequential

from keras.layers import Dense

import numpy as np

dataset = np.loadtxt("data.txt", delimiter=",")

# Первые 8 столбцов в примере отвечают за фичи, последний же за класс, разбиваем

X = dataset[:,0:8]

Y = dataset[:,8]

model = Sequential()

```

```
model.add(Dense(8, activation='relu'))
sigmoid , реже softmax
model.compile(loss='binary_crossentropy', optimizer='adam', metrics=['accuracy'])
model.fit(X, Y, epochs=15, batch_size=10, verbose=2)
predictions = model.predict(X)
```

## Программа 2

```
from __future__ import print_function
import keras
from keras.datasets import mnist
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense, Dropout, Flatten
from keras.layers import Conv2D, MaxPooling2D
from keras import backend as K

batch_size = 128
num_classes = 10
epochs = 12

# input image dimensions
img_rows, img_cols = 28, 28

# the data, split between train and test sets
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = mnist.load_data()

if K.image_data_format() == 'channels_first':
    x_train = x_train.reshape(x_train.shape[0], 1, img_rows, img_cols)
    x_test = x_test.reshape(x_test.shape[0], 1, img_rows, img_cols)
    input_shape = (1, img_rows, img_cols)
```

else:

```
x_train = x_train.reshape(x_train.shape[0], img_rows, img_cols, 1)
```

```
x_test = x_test.reshape(x_test.shape[0], img_rows, img_cols, 1)
```

```
input_shape = (img_rows, img_cols, 1)
```

```
x_train = x_train.astype('float32')
```

```
x_test = x_test.astype('float32')
```

```
x_train /= 255
```

```
x_test /= 255
```

```
print('x_train shape:', x_train.shape)
```

```
print(x_train.shape[0], 'train samples')
```

```
print(x_test.shape[0], 'test samples')
```

```
# convert class vectors to binary class matrices
```

```
y_train = keras.utils.to_categorical(y_train, num_classes)
```

```
y_test = keras.utils.to_categorical(y_test, num_classes)
```

```
model = Sequential()
```

```
model.add(Conv2D(32, kernel_size=(3, 3),
```

```
    activation='relu',
```

```
    input_shape=input_shape))
```

```
model.compile(loss=keras.losses.categorical_crossentropy,
```

```
    optimizer=keras.optimizers.Adadelta(),
```

```
    metrics=['accuracy'])
```

```
model.fit(x_train, y_train,
```

```
    batch_size=batch_size,
```

```
    epochs=epochs,
```

```
    verbose=1,
```

```

validation_data=(x_test, y_test))

score = model.evaluate(x_test, y_test, verbose=0)

print('Test loss:', score[0])

print('Test accuracy:', score[1])

```

1. Обучить модель keras распознаванию рукописных букв «А», «Б», «В».
2. Обучить модель keras распознаванию рукописных букв «Г», «Д», «Е».
3. Обучить модель keras распознаванию рукописных букв «Ж», «З», «И».
4. Обучить модель keras распознаванию рукописных букв «К», «Л», «М».
5. Обучить модель keras распознаванию рукописных букв «О», «П», «Р».
6. Обучить модель keras распознаванию рукописных букв «С», «Т», «У».
7. Обучить модель keras распознаванию рукописных букв «Ф», «Х», «Ц».
8. Обучить модель keras распознаванию рукописных букв «Ч», «Ш», «Щ».
9. Обучить модель keras распознаванию рукописных букв «Э», «Ю», «Я».
10. Обучить модель keras распознаванию рукописных букв «I», «L», «Q».

### Индивидуальные задания к разделу 1.

Дана самонастраивающаяся программа на языке Python. Проанализировать текст программы. Выполнить обращение к ней в соответствии с заданием.

```

import numpy as np

def nonlin(x, deriv=False):
    if deriv:
        return nonlin(x)*(1-nonlin(x))
    return 1/(1+np.exp(-x))

def train(X,y,n_iter):
    np.random.seed(1)
    syn0=2*np.random.random((3,1))-1
    for iter in range(n_iter):
        l0 = X
        l1 = nonlin(np.dot(l0,syn0))
        l1_error=y-l1

```

```

    l1_delta=l1_error*nonlin(l1,True)

    syn0 += np.dot(l0.T,l1_delta)

    return syn0

def query(syn,XX):

    res = nonlin(np.dot(XX,syn))

    return res

```

```

1.
X = np.array([[0,0,1],[0,1,1],[1,0,1],[1,1,1]])
y = np.array([[0,1,1,1]].T
XX = np.array([[0,0,2],[0,2,2],[2,0,2],[2,2,2]])
n_iter = 1000
syn=train(X,y,n_iter)
print(syn)
ans=query(syn,XX)
print(ans)

```

```

2.
X = np.array([[0,0,1],[0,1,1],[1,0,1],[1,1,1]])
y = np.array([[0,0,1,1]].T
XX = np.array([[0,1,2],[0,2,2],[2,0,2],[2,2,2]])
n_iter = 15000
syn=train(X,y,n_iter)
print(syn)
ans=query(syn,XX)
print(ans)

```

```

3.
X = np.array([[0,0,1],[0,1,1],[1,0,1],[1,1,1]])
y = np.array([[0,0,1,1]].T

```

```
XX = np.array([[0,0,4],[0,3,2],[2,0,2],[2,3,2]])
n_iter = 11000
syn=train(X,y,n_iter)
print(syn)
ans=query(syn,XX)
print(ans)
```

```
4.
X = np.array([[0,0,1],[0,1,1],[1,0,1],[1,1,1]])
y = np.array([[0,0,1,1]]).T
XX = np.array([[0,0,2],[0,2,1],[2,0,2],[2,2,2]])
n_iter = 10000
syn=train(X,y,n_iter)
print(syn)
ans=query(syn,XX)
print(ans)
```

```
5.
X = np.array([[1,0,1],[0,1,1],[1,0,1],[1,1,1]])
y = np.array([[0,0,1,1]]).T
XX = np.array([[0,0,2],[0,3,2],[2,0,2],[2,2,2]])
n_iter = 10000
syn=train(X,y,n_iter)
print(syn)
ans=query(syn,XX)
print(ans)
```

```
6.
X = np.array([[0,0,1],[1,1,1],[1,0,1],[1,1,1]])
y = np.array([[0,0,1,1]]).T
```

```
XX = np.array([[0,0,2],[0,3,2],[2,0,2],[2,2,2]])
n_iter = 10000
syn=train(X,y,n_iter)
print(syn)
ans=query(syn,XX)
print(ans)
```

```
7.
X = np.array([[0,0,1],[0,1,1],[1,0,1],[0,1,1]])
y = np.array([[0,0,1,1]]).T
XX = np.array([[0,0,2],[0,2,2],[2,0,2],[3,2,2]])
n_iter = 10000
syn=train(X,y,n_iter)
print(syn)
ans=query(syn,XX)
print(ans)
```

```
8.
X = np.array([[1,0,1],[0,1,1],[1,0,0],[1,0,1]])
y = np.array([[0,0,1,1]]).T
XX = np.array([[0,0,2],[0,2,2],[2,0,2],[2,2,2]])
n_iter = 10000
syn=train(X,y,n_iter)
print(syn)
ans=query(syn,XX)
print(ans)
```

```
9.
X = np.array([[0,1,1],[0,1,1],[1,0,1],[1,1,1]])
y = np.array([[0,0,1,1]]).T
XX = np.array([[0,0,2],[0,3,2],[2,0,2],[2,2,2]])
```

```
n_iter = 10000
syn=train(X,y,n_iter)
print(syn)
ans=query(syn,XX)
print(ans)
```

```
10.
X = np.array([[0,1,1],[0,1,1],[1,0,1],[1,1,1]])
y = np.array([[0,0,1,1]]).T
XX = np.array([[0,1,2],[0,2,2],[2,0,2],[2,2,2]])
n_iter = 10000
syn=train(X,y,n_iter)
print(syn)
ans=query(syn,XX)
print(ans)
```

## **Индивидуальные задания к разделу 2.**

Рассмотреть предложенный пример на языке Python.

```
1.
def Ling_01():
    from nltk.corpus import genesis
    mygerman=genesis.words('german.txt')
    lmygerman = len(mygerman)
    print(lmygerman)
    tmygerman=nltk.Text(mygerman)
    conc1=tmygerman.concordance('Gott')
    print('sim')
    sim1=tmygerman.similar('Gott')
    print('cont')
    cont1=tmygerman.common_contexts(['Gott', 'sprach'])
```

```
alph=sorted(set(tmygerman))
```

2.

```
def Ling_02():  
    from nltk.corpus import genesis  
    mygerman=genesis.words('german.txt')  
    lmygerman = len(mygerman)  
    print(lmygerman)  
    tmygerman=nltk.Text(mygerman)  
    alph=sorted(set(tmygerman))  
    #print(alph)  
    ltmygerman=len(tmygerman)  
    lalph=len(alph)  
    print(ltmygerman, lalph)  
    lexical_diversity=ltmygerman/lalph  
    print(lexical_diversity)  
    fdistg=FreqDist(tmygerman)  
    fdistg.plot(10,cumulative=True)
```

3.

```
def Ling_03():  
    from nltk.corpus import swadesh  
    mygerman=swadesh.words('de')  
    lmygerman = len(mygerman)  
    print(lmygerman)  
    tmygerman=nltk.Text(mygerman)  
    # conc1=tmygerman.concordance('Himmel')  
    sim1=tmygerman.similar('Himmel')
```

4.

```

def Ling_04():

    from nltk.corpus import udhr

    langs=['English-Latin1', 'German_Deutsch-Latin1',
           'Russian_Rusky-UTF8']

    cfd=nltk.ConditionalFreqDist(

        (lang,len(word))

        for lang in langs

        for word in udhr.words(lang))

    cfd.plot(cumulative=True)

```

5.

```

import requests

from bs4 import BeautifulSoup

path=r'http://dataquestio.github.io/web-scraping-pages/simple.html'

page = requests.get(path)

print(page)

page_sc,page_cont = page.status_code,page.content

print(page_sc,page_cont,sep='__&__')

soup = BeautifulSoup(page_cont,'html.parser')

soup_pretty = soup.prettify()

print(soup_pretty)

soup_child=soup.children

soup_child_list = list(soup_child)

print(soup_child_list)

```

6.

```

def scrap_02():

    path=r'http://dataquestio.github.io/web-scraping-pages/simple.html'

    page = requests.get(path)

    print(page)

```

```
page_cont = page.content
soup = BeautifulSoup(page_cont,'html.parser')
soup_find_all=soup.find_all('p')
print(soup_find_all)
text=soup_find_all[0].get_text()
print(text)
```

7.

```
def scrap_03():
    path1=r'http://dataquestio.github.io/web-scraping-pages/'
    path2=r'ids_and_classes.html'
    path=path1+path2
    page=requests.get(path)
    soup=BeautifulSoup(page.content,'html.parser')
    print(soup)
    soup_find_all_class=soup.find_all('p',class_='outer-text')
    print(soup_find_all_class)
    soup_find_all_id=soup.find_all(id='first')
    print(soup_find_all_id)
    soup_select_div=soup.select('div p')
    print(soup_select_div)
```

8.

```
def scrap_04():
    path1=r'http://forecast.weather.gov/'
    path2=r'MapClick.php?lat=37.7772&lon=-122.4168'
    path=path1+path2
    page=requests.get(path)
    soup=BeautifulSoup(page.content,'html.parser')
    seven_day=soup.find(id='seven-day-forecast')
```

```

forecast_items=seven_day.find_all(class_='tombstone-container')
# print(forecast_items)
tonight=forecast_items[0]
tonight_pretty=tonight.prettify()
print(tonight_pretty)
period=tonight.find(class_='period-name').get_text()
short_desc=tonight.find(class_='short-desc').get_text()
temp=tonight.find(class_='temp').get_text()
print(period,short_desc,temp,sep='__&__')
img=tonight.find('img')
desc=img['title']
print(img)

```

```

9.
import nltk

import nltk.data

from nltk.tokenize import sent_tokenize
from nltk.tokenize import word_tokenize
from nltk.tokenize import TreebankWordTokenizer

def token_01():
    sent1 = "Goog day! We are dlad! It's good!"
    sent2 = "Good day. We are glad. It,s good."
    sent3 = "Good day: We are glad; It;s good"

    tsent1 = sent_tokenize(sent1)
    tsent2 = sent_tokenize(sent2)
    tsent3 = sent_tokenize(sent3)

    ls1,ls2,ls3 = len(tsent1),len(tsent2),len(tsent3)

    print(ls1,tsent1)
    print(ls2,tsent2)

```

```
print(ls3,tsent3)
```

```
10.  
english_tokenizer = nltk.data.load(  
'tokenizers/punkt/english.pickle')  
  
sent1 = "Good day! We are glad! It's good!"  
sent2 = "Good day. We are glad. It,s good."  
sent3 = "Good day: We are glad; It's good."  
  
tsent1 = english_tokenizer.tokenize(sent1)  
tsent2 = english_tokenizer.tokenize(sent2)  
tsent3 = english_tokenizer.tokenize(sent3)  
  
ls1,ls2,ls3 = len(tsent1),len(tsent2),len(tsent3)  
  
print(ls1,tsent1)  
print(ls2,tsent2)  
print(ls3,tsent3)
```

### **Индивидуальные задания к разделу 3.**

Рассмотреть предложенный пример на языке Python.

```
1.  
def levenshtein(s1, s2):  
    if len(s1) < len(s2):  
        return levenshtein(s2, s1)  
  
    if len(s2) == 0:  
        return len(s1)  
  
    previous_row = range(len(s2) + 1)  
    for i, c1 in enumerate(s1):  
        current_row = [i + 1]
```

```

for j, c2 in enumerate(s2):

    insertions = previous_row[j + 1] + 1 # j+1 instead of j since previous_row and
current_row are one character longer

    deletions = current_row[j] + 1 # than s2

    substitutions = previous_row[j] + (c1 != c2)

    current_row.append(min(insertions, deletions, substitutions))

previous_row = current_row

return previous_row[-1]

```

```

2.
def stFuzz_11():

    """This is a simple program which uses fuzzy technologies"""

    key="Котов Василий"

    choices=['Котов Василь','Котов Василь']

    proc_extr1=process.extract(key,choices,scorer=fuzz.token_sort_ratio)

    proc_extr2=process.extract(key,choices,scorer=fuzz.token_set_ratio)

    fuz_set1,fuz_set2 = {key:1},{key:1}

    for item in proc_extr1:

        q,r=item[0],item[1]*0.01

        fuz_set1[q]=r

    print(fuz_set1)

    for item in proc_extr2:

        q,r=item[0],item[1]*0.01

        fuz_set2[q]=r

    print(fuz_set2)

```

```

3.
def stFuzz_10():

    """This is a simple program which uses fuzzy technologies"""

```

```

key="Alia Burkhanova"

choices=['Aliya Burhanova',Alya Burkhanova']

proc_extr1=process.extract(key,choices,scorer=fuzz.token_sort_ratio)

proc_extr2=process.extract(key,choices,scorer=fuzz.token_set_ratio)

fuz_set1,fuz_set2 = {key:1},{key:1}

for item in proc_extr1:

    q,r=item[0],item[1]*0.01

    fuz_set1[q]=r

print(fuz_set1)

for item in proc_extr2:

    q,r=item[0],item[1]*0.01

    fuz_set2[q]=r

print(fuz_set2)

```

4.

```

def stFuzz_08():

    """This is a simple program which uses fuzzy technologies"""

    key="Chopin"

    choices=['Chopen','Szopen','Shopen ','Schopen']

    proc_extr1=process.extract(key,choices,scorer=fuzz.ratio)

    proc_extr2=process.extract(key,choices,scorer=fuzz.partial_ratio)

    fuz_set1,fuz_set2 = {key:1},{key:1}

    for item in proc_extr1:

        q,r=item[0],item[1]*0.01

        fuz_set1[q]=r

    print(fuz_set1)

    for item in proc_extr2:

        q,r=item[0],item[1]*0.01

        fuz_set2[q]=r

```

```
print(fuz_set2)
```

5.

```
import re
```

```
def findWord(word):
```

```
    path = r'C:/Python_Prog/Deutsch/Goethe_02.txt'
```

```
    f = open(path,'r',encoding='utf-8')
```

```
    raw = f.read().splitlines()
```

```
    f.close()
```

```
    text = ''.join(raw)
```

```
    preP = r"^[^?!]*(?<=[.?\s!])"+word+"(?=[\s?!])[^?!]*[?!]"
```

```
    p = re.compile(preP, re.I|re.M)
```

```
    match = p.findall(text)
```

```
    print(match)
```

6.

```
from nltk.stem import PorterStemmer
```

```
from nltk.stem import LancasterStemmer
```

```
from nltk.stem import RegexpStemmer
```

```
from nltk.stem import SnowballStemmer
```

```
from nltk.stem import WordNetLemmatizer
```

```
def corr_01():
```

```
    w1,w2="cooking","cookery"
```

```
    w3,w4="ingleside","machinery"
```

```
    stemmer=PorterStemmer()
```

```
    sw1,sw2=stemmer.stem(w1),stemmer.stem(w2)
```

```
    print(sw1,sw2,sep='__&__')
```

```
    sw3,sw4=stemmer.stem(w3),stemmer.stem(w4)
```

```
print(sw3,sw4,sep='__&__')
```

7.

```
from nltk.stem import PorterStemmer
from nltk.stem import LancasterStemmer
from nltk.stem import RegexpStemmer
from nltk.stem import SnowballStemmer
from nltk.stem import WordNetLemmatizer

def corr_04():
    SnowballLangs=SnowballStemmer.languages
    print(SnowballLangs)
    german_stemmer = SnowballStemmer('german')
    res1 = german_stemmer.stem('Überorganisation')
    res2 = german_stemmer.stem('Programmierung')
    res3 = german_stemmer.stem('Einheitsfrontlied')
    res4 = german_stemmer.stem('Studentin')
    res5 = german_stemmer.stem('Erklärung')
    res6 = german_stemmer.stem('Rangordnung')
    res7 = german_stemmer.stem('Ordnung')
    return [res1, res2, res3, res4, res5,res6,res7]
```

8.

```
from nltk.stem import PorterStemmer
from nltk.stem import LancasterStemmer
from nltk.stem import RegexpStemmer
from nltk.stem import SnowballStemmer
from nltk.stem import WordNetLemmatizer

def corr_05():
    russian_stemmer = SnowballStemmer('russian')
    w1,w2="кошка", "кошачий"
```

```
w3,w4="псевдокошка", "окошаченный"  
sw1 = russian_stemmer.stem(w1)  
sw2 = russian_stemmer.stem(w2)  
sw3 = russian_stemmer.stem(w3)  
sw4 = russian_stemmer.stem(w4)  
print(sw1,sw2,sep='__&__')  
print(sw3,sw4,sep='__&__')
```

9.

```
from nltk.stem import PorterStemmer  
from nltk.stem import LancasterStemmer  
from nltk.stem import RegexpStemmer  
from nltk.stem import SnowballStemmer  
from nltk.stem import WordNetLemmatizer  
def corr_06():  
    w1,w2="cooking", "cookery"  
    w3,w4="cookbooks", "feet"  
    w5,w6="men", "teeth"  
    w7,w8="women", "geese"  
    lemmatizer=WordNetLemmatizer()  
    lw1,lw2=lemmatizer.lemmatize(w1),lemmatizer.lemmatize(w2)  
    print(lw1,lw2,sep='__&__')  
    lw11=lemmatizer.lemmatize(w1,pos='v')  
    lw111=lemmatizer.lemmatize(w1,pos='n')  
    print(lw11,lw111,sep='__&__')
```

10.

```
def corr_07():  
    w="believes"  
    stemmer1=PorterStemmer()
```

```
stemmer2=LancasterStemmer()

stemmer3 = SnowballStemmer('english')

lemmatizer=WordNetLemmatizer()

sw1,sw2,sw3=stemmer1.stem(w),stemmer2.stem(w),stemmer3.stem(w)

lw1=lemmatizer.lemmatize(w,pos='n')

lw2=lemmatizer.lemmatize(w,pos='v')

print(lw1,lw2,sep='__&__')

print(sw1,sw2,sw3,sep='__&__')
```

#### **Индивидуальные задания к разделу 4.**

Рассмотреть предложенный пример на встроенном языке Matlab, предназначенный для моделирования.

1. Обучить модель keras распознаванию рукописных букв «R», «U», «V».
2. Обучить модель keras распознаванию рукописных букв «W», «X», «Y».
3. Обучить модель keras распознаванию рукописных букв «G», «Z», «F».
4. Обучить модель keras распознаванию рукописных букв «f», «g», «h».
5. Обучить модель keras распознаванию рукописных букв «i», «j», «k».
6. Обучить модель keras распознаванию рукописных букв «l», «m», «n».
7. Обучить модель keras распознаванию рукописных букв «o», «p», «q».
8. Обучить модель keras распознаванию рукописных букв «r», «s», «t».
9. Обучить модель keras распознаванию рукописных букв «u», «v», «w».
10. Обучить модель keras распознаванию рукописных букв «I», «L», «Q».

## Приложение 2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

### а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

Код индикатора	Индикатор достижения компетенции	Оценочные средства
<p>ПК-4: Обладает способностью к разработке компонентов системы управления базами данных, отладке разрабатываемой системы управления базами данных, документированию разработанной системы управления базами данных в целом и ее компонентов и сопровождению созданной системы управления базами данных</p>		
ПК-4.1	<p>Определяет необходимость разработки компонентов системы управления базами данных</p>	<p><i>Перечень теоретических вопросов</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– понятие об информации и ее анализе, информация и данные;</li> <li>– особенности методов интеллектуального анализа информации;</li> <li>– технологии Rules Mining и их применение;</li> <li>– программные средства для анализа текстов, пакет NLTK;</li> </ul>
ПК-4.2	<p>Оценивает качество разработки компонентов системы управления базами данных</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– определение статистических характеристик текста;</li> <li>– работа с корпусами текстов, выявление синонимов и антонимов;</li> <li>– задачи аннотирования текстов;</li> <li>понятие о WEB Mining;</li> <li>– классификация текстов на основе нейросетей прямого распространения;</li> <li>– классификация текстов на основе нечетких множеств;</li> <li>– классификация текстов с применением нейронечетких сетей;</li> <li>– работа с корпусами текстов;</li> <li>– понятие о семантическом анализе текста в рамках широкого контекста.</li> </ul> <p><i>Практические задания</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– отследить в Интернете публикации на заданную тему;</li> <li>– выявить среди участников форума ботов (признаками ботов считаются постоянное присутствие, употребление одних и тех же клишированных речевых оборотов);</li> <li>– формализовать задачу нахождения речевых оборотов, набирающих максимальное количество «лайков» в соцсети и реализовать ее с помощью программных средств;</li> </ul>

Код индикатора	Индикатор достижения компетенции	Оценочные средства
		<p>формализовать задачу наличия Product Placement в соцсетях и реализовать ее с помощью программных средств;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– выполнить анализ социокультурного контекста нескольких блогов;</li> <li>– выполнить анализ этнического контекста нескольких блогов.</li> </ul> <p><i>Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– отследить в Интернете публикации на несколько взаимосвязанных тем;</li> <li>– отследить группы ботов, присутствующих одновременно на нескольких форумах (имена на каждом форуме у них, скорее всего, будут разные);</li> <li>– определить с помощью нейросетевого анализа различия между тематикой и стилистикой публикаций в соцсетях (или установить их неотличимость);</li> <li>– определить с помощью нейросетевого анализа различия между способами осуществления Product Placement в соцсетях (или установить их неотличимость);</li> <li>– выполнить анализ контента нескольких Интернет-ресурсов в социокультурном, этническом и гендерном контексте;</li> <li>– выполнить анализ контента нескольких Интернет-ресурсов в профессиональном контексте.</li> </ul>

**б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:**

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы теории машинного обучения» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме в форме зачета.

Зачет по дисциплине проводится по результатам отчетности за выполненные самостоятельные работы с опросом в устной форме по этапам выполнения в беседе-обсуждении на лекционных занятиях.

**Показатели и критерии оценивания зачета:**

– на оценку «зачтено» – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций;

– на оценку «не зачтено» – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.